



VENTwool Plus

- karta katalogowa



Opis produktu:

Samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową. Zastosowana wełna mineralna posiada włókna prostopadłe do izolowanej powierzchni (układ lamelowy). WENTwool Plus posiada naniesioną na wełnę mineralną i zabezpieczoną folią warstwę kleju wiecznie-żywego. Zastosowany klej sprawia, że mata trwale i mocno przylega do izolowanych elementów.

Zastosowanie:

- izolacja termiczna, przeciwkondensacyjna oraz akustyczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Parametr	Wartość	Jednostka	Symbol	Norma
Deklarowany wsp. przewodzenia ciepła (temp. 10°C):	0,038	W/mK	λ_D	EN 12667
Klasa reakcji na ogień:	niezapalny	-	B-s1,d0	EN 13501-1
Maksymalna temperatura stosowania:	50	°C	ST(+50)	EN 14706
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała):	≤ 1	kg/m ²	WS1	EN 1609
Tolerancja grubości:	-3 / +5	mm	T4	EN 823
Kod produktu:	MW - EN 14303 - T4 - ST(+50) - WS1			
Norma:	PN-EN 14303			
Atest Higieniczny:	BK/K/0134/01/2018			
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP):	DWU-2018-VLP			

Wymiary i pakowanie:

Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość w rolce [m ²]	Ilość na palecie [m ²]
20	12 000	1000	12	300
30	8 000	1000	8	200
40	6 000	1000	6	150
50	5 000	1000	5	125
60*	4 000	1000	4	100
80*	3 000	1000	3	75
100*	2 500	1000	2,5	62,5

* grubość w wersji samoprzylepnej VENTwool Plus dostępna na zamówienie